

# Remonttikohteen työt yhdellä koneella?!

Uusi RETECFLEX - Yksi kone -erilaista sovellusta  
**NYT VIISI**

## Tarvikkeet RETECFLEX

Koodi	Hinta/kpl alv 0%	Hinta/kpl alv 23%	
säätopöytä hiontaan (sis.toimitukseen), 115 mm	366528	39,00	47,97
varaharjat säätopöytään, 115 mm	369454	19,00	23,37
yleisbetonilaikka 115, täydellinen, oranssi, UUTUUS!	GDS115GDST	99,00	121,77
yleisbetonilaikka 115, ilman runkoa, oranssi, UUTUUS!	GDS115GDSA	69,00	84,87
betonijet 115, täydellinen, hopea	366668	159,00	195,57
betonijet 115, ilman runkoa, hopea	367044	129,00	158,67
tasoitejet 115, täydellinen, punainen	366676	159,00	195,97
tasoitejet 115, ilman runkoa, punainen	367052	129,00	158,67
viimeistelyjet 115, täydellinen	366684	145,00	178,35
viimeistelyjet 115, ilman runkoa	367036	115,00	141,45
maalijet 115, täydellinen	366692	96,00	118,08
maalijet 115, ilman runkoa	367028	69,00	84,87
tarra-alusta pehmeä (sis.toimitukseen), 115 mm	366609	12,00	14,76
tarrahiomalaikka 50, 115, 25 kpl	208833	21,00	25,83
tarrahiomalaikka 80, 115, 25 kpl	208868	18,00	22,14
tarrahiomalaikka 120, 115, 25 kpl	208884	18,00	22,14
tarratimanttilajitelma 50-5000, kuiva, 8 kpl, UUTUUS!	PDP115A	159,00	195,57
säätopöytä jrsintään (sis. toimitukseen), 80 mm	366897	32,00	39,96
jrsinpää täydellinen HM, suora	366552	99,00	121,77
varateräsarja HM, suora 12 kpl	366501	69,00	84,87
jrsinpää täydellinen HM, vino	366560	99,00	121,77
varateräsarja HM, vino 12 kpl	366617	69,00	84,87
tapettiurittaja HSS, täyd.	366757	96,00	118,08
varaterät tapettiurittajaan 4 kpl	366765	39,00	47,97

RETECFLEX yhdistettynä VCE45 automaatti-imuriin, varmistaa lähes täysin pölyttömän hionnan. Jälki-siivouksen tarve vähenee näin oleellisesti.

Sivuun siirrettävä säätopöydän reunasegmentti, yllät aivan kulmaan.

RETECFLEXillä voit jrsiä ja hioa ja kiillottaa rakennusmateriaaleja, hioa puuta tai kipsitasoitetta sekä urittaa poistettavaa tapettia. Moottorina käytetään väkivahvaa ja koettua FLEXin 1400 watin moottoria, jota käytetään lukuisissa muissa FLEX-koneissa. Kone on erityisen sopiva tilanteisiin, joissa peruseräparannuskohteena on vanha asunto, jonka kaikki pinnat on uusittava. Työhön tarvitaan vain yksi kone. Se on helppo kantaa laukussa kaikkine tarvikkeineen työkohteeseen yhdessä VCE45 imurien kanssa.

# FLEX

## RETECFLEX

- 1800–5200/ min
- 3,1 kg
- 1400 W
- Kuljetuslaukku, SoftVib kahva, säätopöytä 115 mm sivuun siirrettävällä harjakehyksellä, säätopöytä 80 mm, 115 mm/M14 tarra-alusta, tarrahiomakiekkosarja 115 mm



540,- sis 0 % alv  
664,20 sis 23 % alv



RETECFLEX monitoimijrsin  
366307 RE 14-5 115

### Betonin ja kivimateriaalien hionta:

Tarvittavat lisäosat. Ensimmäisellä kerralla on hankittava täydellisen terä runkoiheen. Seuraavalla kerralla voi ostaa pelkän terän, joka kiinnitetään ruuveilla jo olemassa olevaan runkoon. Täydellisiä teriä ja myöhemmin hankittavia pelkkiä teriä on viittä erilaista, katso vaihtoehdot tarvikelista, yleisteräksi sopii parhaiten uutuus H&H GDS115GDST.

### Kivitasojen kiillotus:

Huonokuntoisten kiviportaiden tai kivistä tehtyjen keittiötasojen kunnostus onnistuu hienosti tasoja irroittamatta tarra-alustaan kiinnitettävillä timanttilaikoilla (PDP115A). Laikkasarja sisältää 8 erikarkeuksista laikkaa, joilla saavutetaan uutta vastaava lopputulos.

### Puun ja tasoitteiden hionta:

Koneen perusvarustukseen kuuluu 115 mm:n säätopöytä (pölynimusuoja 366528) puun, tasoitteen, betonin ja kivrakennusmateriaalien hiontaan ja kiillotukseen sekä 80 mm:n säätopöytä (imusuoja 366897) tasoitteiden ja betonin jrsintään. Perusvarustukseen kuuluu lisäksi 115 mm:n pehmeä tarra-alusta (366609) sekä sarja tarrahiomakiekoja puulle ja kipsitasoitteille.

### Tapetin irroitus:

Tapetin irroitukseen tarvitaan lisäosa 'tapettiurittaja' (366757), jonka pikateräksiset terät rikkovat tapetin pintaan urat, joista irrottamiseen tarkoitettu neste tunkeutuu tapetin ja alustan väliin jolloin tapetti irtoaa helpommin.

### Tasoitteen ja betonin jrsintä:

Jrsintään tarvittavat lisäosat. Pehmeän tasoitteen irroitus käy helposti vinopäisillä kovametalliterillä varustetulla jrsinpäällä (366560). Terät jättävät lisäksi melko karkean jäljen, joka on hyvä ja pitävä alusta uudelle tasoitteelle. Kovaa betonia voidaan karhentaa suorapäisillä kovametalliterillä varustetulla jrsinpäällä (366552). Varsinaiseen aineenpoistoon suosittelemme kuitenkin timanttilaikan käyttöä.

